

## PAINÉIS POLYVISION CERAMICSTEEL INSTRUÇÕES DE CUIDADOS E LIMPEZA

Os painéis a<sup>3</sup> CeramicSteel não exigem manutenção regular.

A superfície pode ser limpa com uma solução detergente média a forte que possa ser pulverizada. Os produtos para limpeza de vidros que contenham amônia apresentam bom desempenho na superfície. A superfície pode ser esfregadas mediante o uso de escovas. Todas as lavagens com detergente devem ser seguidas de um enxágue com água limpa

A superfície é extremamente durável; o processo de escovação/detergente deve ser adequado à remoção da maioria das manchas e sujeiras atmosféricas normais. A limpeza de manchas resistentes pode ser realizada utilizando-se saponáceo e água, esfregões de náilon, lã de aço fina ou materiais à base de solventes como acetona, metiletilcetona, tolueno, álcool, aguarrás mineral ou removedor de tintas.

A superfície do CeramicSteel é resistente ao ácido Classe A (ISO 28706-1). Deve ser tomado cuidado ao usar soluções ácidas ou cáusticas. Exemplos de materiais que devem ser enxaguados com água limpa imediatamente seriam aqueles que contêm altas concentrações de ácidos nítrico, sulfúrico e clorídrico. A exposição prolongada a esses materiais não penetrará a superfície, mas pode causar o ataque (embaçamento) da superfície.

**Advertência: Certifique-se de ler e seguir todos os rótulos dos fabricantes para os materiais utilizados durante os procedimentos de limpeza/cuidados. Trabalhe sempre em uma área bem ventilada e use equipamentos adequados tais como roupas de proteção, proteção para os olhos, luvas e respiradores.**